

MONTAGEVEJLEDNING LAGERREOL SUPER 123

Hovedkomponenter

SUPER 123 Lagerreol er nem at montere og kan monteres uden brug af håndværktøj. Dog anbefales det at benytte handsker og en (gummi)hammer.


Hver gavl består af følgende komponenter.

- 2 stolpeprofiler i valgt højde.
- 1 sæt diagonalkryds
- Et vis antal horizontaler

(Ved andre højder eller specielopbygninger kontakt os venligst)

Nedenfor ses fire trin, der i korte træk viser en vejledning til montage af SUPER 123.

OBS! Hvis gavlene er leveret samlet, spring trin 2 over.



	<p>Trin 1: Fodplader findes i 2 forskellige typer, plastfodplade og stålfodplade. Stålfodplade anvendes ved lidt større belastning. Fodpladen monteres i bunden af gavlene, i enden med diagonalkrydset.</p>	
	<p>Trin 2 (OBS! Hvis gavlene er leveret samlet, spring dette trin over): Diagonal- og horizontalstag monteres iht. skitse. Stagene monteres på T-profiler ved at placere enderne over tapperne på t-profilerne og slå dem nedad indtil den lille sikkerhedstap klikker og holder staget på plads.</p>	
	<p>Trin 3: Hyldebjælker. På den allerede samlet gavl/stige monteres bjælken vinkelret ved at slå bjælkens udstansninger ned over T-profillets hager. Hyldebjælker findes i længderne 900, 1200 og 1500 mm samt et antal specielle længder.</p>	
<p>SHELF PANEL H 12</p>	<p>Trin 4: Hyldepladerne ombuk passer perfekt i hyldebjælkens rende. Normalt benyttes kun hyldeplader i højden 12 mm. Disse findes i længderne 450, 600 og 900 mm.</p>	